



TEMAP SARI FITTINGS
TEMAP MİNİ KÜRESEL
TEMAIR PNÖMATİK FITTINGS
TEMAIR OTOMATİK RAKOR

TECNADE SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ



WRAS
APPROVED
PRODUCT

GASTEC
Certification



GEVŞEMEZLİK



SIZDIRMALIK



KENETLEME



SABITLEME



CONTALAMA

Emekyemez Mah. Sarızeybek Sok. No.: 17 / A Karaköy - Beyoğlu / İstanbul
Tel. : (0212) 237 83 29 - Fax. : (0212) 237 83 29
E - Mail : info@temafittings.com - Web : www.temafittings.com



SELON 223	
ÖLÇÜ	FIYAT
50 ml	17.50.-
250 ml	58.40.-

SELON 230	
ÖLÇÜ	FIYAT
50 ml	17.50.-
250 ml	58.40.-

SELON 336	
ÖLÇÜ	FIYAT
50 ml	17.50.-
250 ml	58.40.-

SELON 223 KULLANIM ALANLARI
GAZ, AKARYAKIT, BENZİN VE SU
TESİSATLARINDA KULLANILAN
FİTTİNGSLERİN SIZDIRMAZLIK
İŞLEMLERİNDE KULLANILAN EN 751-
1 - 1.2 VE 3 SINIF GAZLARDA
KULLANIMA UYGUN.
DOLGU ARALIĞI 0.25 RENK MAVİ
KULLANIM SICAKLIĞI - 55 + 155 "C
TUTUNMA SÜRESİ - 10 - DAKİKA
KUVVET SINIFI - ORTA
MAKSİMUM DIŞ ÇAPI - 1"
KURUMA SÜRESİ - 4 - 12 SAAT
F. KURUMA - 1 - 3 SAAT

SELON 230 KULLANIM ALANLARI
HERTÜRLÜ DIŞLI, VIDALI BAĞLAN-
LARDA SÖKÜLMELERE KARŞI
YÜKSEK DİRENÇLİ HIZLI KÜRELEŞ-
ME ÖZELLİKLİ SABİTLEYİCİ
DOLGU ARALIĞI .25 RENK YEŞİL
KULLANIM SICAKLIĞI - 55 + 155"C
TUTUNMA SÜRESİ - 10 - 20 DAKİKA
KUVVET SINIFI YÜKSEK
MAKSİMUM DIŞ ÇAPI - 1"
KURUMA SÜRESİ - 1 - 3 SAAT

SELON 336 KULLANIM ALANLARI
HERTÜRLÜ DIŞLI, VIDALI BAĞLAN-
TILARDA SÖKÜLMELERE KARŞI
YÜKSEK MUKAVETLİ SABİTLEYİCİ
KOYU KIVAMLI BÜYÜK ÇAPLI VIDA
DIŞLERİNDE KULANIMA UYGUN
DOLGU ARALIĞI .25 RENK YEŞİL
KULLANIM SICAKLIĞI - 55 + 155"C
TUTUNMA SÜRESİ - 10 - 20 DAKİKA
KUVVET SINIFI YÜKSEK
MAKSİMUM DIŞ ÇAPI - 1.1/4"
KURUMA SÜRESİ - 2 - 6 SAAT



SELON 389	
ÖLÇÜ	FIYAT
50 ml	17.50.-
250 ml	58.40.-

SELON 628	
ÖLÇÜ	FIYAT
50 ml	17.50.-
250 ml	58.40.-

COOPER SEAL	
ÖLÇÜ	FIYAT
50 ml	17.50.-
250 ml	58.40.-

SELON 223 KULLANIM ALANLARI
GAZ, AKARYAKIT, BENZİN VE SU
TESİSATLARINDA KULLANILAN
FİTTİNGSLERİN SIZDIRMAZLIK
İŞLEMLERİNDE KULLANILAN EN 751-
1 - 1.2 VE 3 SINIF GAZLARDA
KULLANIMA UYGUN.
DOLGU ARALIĞI : 0.25 RENK MAVİ
KULLANIM SICAKLIĞI : 55 + 155 "C
TUTUNMA SÜRESİ : 10 - DAKİKA
KUVVET SINIFI : ORTA
MAKSİMUM DIŞ ÇAPI : 1"
KURUMA SÜRESİ : 4 - 12 SAAT
F. KURUMA : 1 - 3 SAAT

SELON 628 KULLANIM ALANLARI
GAZ, AKARYAKIT, BENZİN VE SU
TESİSATLARINDA KULLANILAN
FİTTİNGSLERİN SIZDIRMAZLIK
İŞLEMLERİNDE DVGW - DIN -
WRAS VE GAZMER ONAYLI
DOLGU ARALIĞI : 0.25 RENK SARI
KULLANIM SICAKLIĞI : 55 + 155 "C
TUTUNMA SÜRESİ : 15 - 20 DAKİKA
KUVVET SINIFI : ORTA
MAKSİMUM DIŞ ÇAPI : 2.12"
KURUMA SÜRESİ : 4 - 12 SAAT
F. KURUMA : 1 - 3 SAAT

SELON 223 KULLANIM ALANLARI
GAZ, AKARYAKIT, BENZİN VE SU
TESİSATLARINDA KULLANILAN
FİTTİNGSLERİN SIZDIRMAZLIK
İŞLEMLERİNDE KULLANILAN EN 751-
1 - 1.2 VE 3 SINIF GAZLARDA
KULLANIMA UYGUN.
DOLGU ARALIĞI : 0.25 RENK MAVİ
KULLANIM SICAKLIĞI : 55 + 155 "C
TUTUNMA SÜRESİ : 10 - DAKİKA
KUVVET SINIFI : ORTA
MAKSİMUM DIŞ ÇAPI : 1"
KURUMA SÜRESİ : 4 - 12 SAAT
F. KURUMA : 1 - 3 SAAT